

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

naphtha (råolie),
hydrogenbehandlet let

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Asp. Tox. 1, Muta. 1B, Carc. 1B // H350, H340, H304



Fare!

Risiko m.v.

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Kan forårsage genetiske defekter. (H340)
Kan fremkalde kræft. (H350)

Generelt

-

Forebyggelse

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. (P281)
Indhent særlige anvisninger før brug. (P201)

Reaktion

VED

Sikkerhed

eksponering eller
mistanke om
eksponering:
Søg lægehjælp.
(P308+P313)

Opbevaring

Opbevares under lås. (P405)

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Ingen særlige krav.

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Ingen særlige krav.