

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

natriumdichromat dihydrat

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4, Acute Tox. 3, Acute Tox. 2, Skin Corr. 1B, Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1, STOT RE 1, STOT SE 3, Muta. 1B, Carc. 1B, Rep. 1B, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Ox. Sol. 2, Skin Corr. 1B // H410, H372, H360, H350, H340, H335, H334, H330, H317, H314, H312, H301, H272



**Fare!**

### Risiko m.v.

Kan forstærke brand, brandnærende. (H272)  
Giftig ved indtagelse. (H301)  
Farlig ved hudkontakt. (H312)  
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)  
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)  
Livsfarlig ved indånding. (H330)  
Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)  
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)  
Kan forårsage genetiske defekter. (H340)  
Kan fremkalde kræft. (H350)  
Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H360)  
Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H372)  
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

<b>Sikkerhed</b>	<b>Generelt</b>	-
	<b>Forebyggelse</b>	Anvend åndedrætsværn. (P284) Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P260)
	<b>Reaktion</b>	
	<b>Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P310)</b>	Særlig behandling straks påkrævet (se ... på denne etiket). (P320)
	<b>Opbevaring</b>	Opbevares under lås. (P405)
<b>Bortskaffelse</b>	Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)	
<b>Anden mærkning</b>	-	

## Personlige værnemidler



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

### Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Dato for udarbejdelse: 27-06-2013

## Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

## Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.