

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

natriumperoxodisulfat

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Giftnlinen tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Ox. Sol. 3; H272

Acute Tox. 4; H302 + H312 + H332

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

Eye Irrit. 2; H319

Resp. Sens. 1; H334

STOT SE 3; H335



Fare

Risiko m.v.

Kan forstærke brand, brandnærende. (H272)

Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. (H302 + H312 + H332)

Forårsager hudirritation. (H315)

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Generelt

-

Undgå indånding af pulver. (P261).

Forebyggelse

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280).

[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn. (P284).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. (P304+P340).

Reaktion

Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTLINJEN/læge. (P342+P311).

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. (P312).

Opbevaring

-

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.