

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn
p-Toluidin

Anvendelse
Laboratorier

Nødtelefon
Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 3, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Carc. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2 // H301 + H311 + H331, H400, H351, H319, H317



Fare!

Risiko m.v.

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Mistænkt for at fremkalde kræft. (H351)
Meget giftig for vandlevende organismer. (H400)
Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. (H301 + H311 + H331)

Sikkerhed	Generelt	-
	Forebyggelse	Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271) Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261)
	Reaktion	
	Særlig behandling (se ... på denne etiket). (P321)	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. (P304+P340)
	Opbevaring	Opbevares under lås. (P405)
	Bortskaffelse	
	Indholdet/beholderen bortskaffes henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)	
Anden mærkning		-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.