

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

pyrrol

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Giftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 // H301 + H311 + H331, H318, H315, H226



**Fare!**

### Risiko m.v.

Brandfarlig væske og damp. (H226)

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)

Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. (H301 + H311 + H331)

#### Generelt

-

#### Forebyggelse

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261)

#### Reaktion

#### Særlig

#### behandling (se

... på denne

etiket). (P321)

#### Opbevaring

Opbevares under lås. (P405)

#### Bortskaffelse

Indholdet/behold

eren bortskaffes

henhold til lokale

affaldsregulativer

. (P501)

### Sikkerhed

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

### Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.