

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

retinol

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Giftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Rep. 1B, Skin Irrit. 2 // H302 + H312 + H332, H360, H315



**Fare!**

### Risiko m.v.

Forårsager hudirritation. (H315)

Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H360)

Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding. (H302 + H312 + H332)

### Generelt

-

### Forebyggelse

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. (P281)

Indhent særlige anvisninger før brug. (P201)

### Sikkerhed

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313)

### Reaktion

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. (P304+P340)

### Opbevaring

Opbevares under lås. (P405)

### Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

### Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Ingen særlige krav.