

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn
tert-Butanol

Anvendelse
Laboratorier

Nødtelefon
Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2 // H335, H332, H319, H225



Fare!

Risiko m.v.

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Farlig ved indånding. (H332)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Generelt

-

Forebyggelse

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)
Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261)

Reaktion

I tilfælde af

ubehag ring til

GIFTINFORMAT

ION eller en

læge. (P312)

Opbevaring

Bortskaffelse

Indholdet/behold

eren bortskaffes

henhold til lokale

affaldsregulativer

. (P501)

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. (P304+P340)

Sikkerhed

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235)

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.