

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

tert-Butylmetylether

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Skin Irrit. 2, Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2 // H315, H225



Fare!

Risiko m.v.

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)

Forårsager hudirritation. (H315)

Sikkerhed

Generelt

-

Forebyggelse

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)
Vask eksponerede områder grundigt efter brug. (P264)

Reaktion

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352)
Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. (P362)

Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235)

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Ingen særlige krav.