

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Anvendelse

N.A.

Nødtelefon

Giftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H335

Repr. 1B; H360



Fare

Risiko m.v.

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H360)

Sikkerhed	Generelt	-
	Forebyggelse	Indhent særlige anvisninger før brug. (P201). Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj. (P280). Anvend de påkrævede personlige værnemidler. (P281). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313).
	Reaktion	Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+P233).
	Opbevaring	-
	Bortskaffelse	-
Anden mærkning	-	-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Såfremt ventilationen på arbejdsstedet ikke er tilstrækkelig, anvendes halv- eller helmaske med egnet filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valget beror på den konkrete arbejdssituation og varigheden af arbejdet med produktet.

Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

Hænder

Brug beskytteshandsker. Den konkrete arbejdssituation kendes ikke. Kontakt handskeleverandøren for hjælp til valg af handsketype. Vær opmærksom på, at elastiske handsker strækkes ved brug. Handsketykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres dermed. Temperaturen i praksis i handskenen er ca. 35 °C, mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 23 °C. gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.