

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

zink stang

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1, Pyr. Sol. 1, Water-react. 1 // H410, H260, H250



**Fare!**

### Risiko m.v.

Selvantænder ved kontakt med luft. (H250)

Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde. (H260)

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

### Sikkerhed

#### Generelt

-

#### Forebyggelse

Undgå kontakt med luft. (P222)

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. (P210)

Ved brand: Anvend ... til brandslukning. (P370+P378)

#### Reaktion

VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag. (P302+334)

#### Opbevaring

Indholdet skal opbevares under ... (P422)

#### Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

### Luftvejene

Anbefalet: NA, ,

### Hud og krop

Ingen særlige krav.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Ingen særlige krav.