

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

zink- stang

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Pyr. Sol. 1; H250
Water-react. 1; H260
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410



Fare

Risiko m.v.

Selvantænder ved kontakt med luft. (H250)
Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde. (H260)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Generelt	-
Forebyggelse	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Bær beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280). Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378).
Sikkerhed	VED KONTAKT MED HUDEN: Hold under koldt vand eller anvend våde omslag. (P302+P334).
Reaktion	
Opbevaring	Indholdet skal opbevares under . (P422).
Bortskaffelse	Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).
Anden mærkning	-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

-

Hud og krop

Ingen særlige krav.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Ingen særlige krav.