

## Ethanol absolut

12-01-2017

### Fare

M = 46,07 g/mol

Indeholder: ethanol. Index nr.: 603-002-00-5

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)



Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Placering: lok: B145 Skur

## Ethanol absolut

12-01-2017

### Fare

M = 46,07 g/mol

Indeholder: ethanol. Index nr.: 603-002-00-5

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)



Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Placering: lok: B145 Skur

## Ethanol absolut

12-01-2017

### Fare

M = 46,07 g/mol

Indeholder: ethanol. Index nr.: 603-002-00-5

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)



Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Placering: lok: B145 Skur

## Ethanol absolut

12-01-2017

### Fare

M = 46,07 g/mol

Indeholder: ethanol. Index nr.: 603-002-00-5

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)



Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Placering: lok: B145 Skur

## Ethanol absolut

12-01-2017

### Fare

M = 46,07 g/mol

Indeholder: ethanol. Index nr.: 603-002-00-5

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)



Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Placering: lok: B145 Skur

## Ethanol absolut

12-01-2017

### Fare

M = 46,07 g/mol

Indeholder: ethanol. Index nr.: 603-002-00-5

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)



Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Placering: lok: B145 Skur

## Ethanol absolut

12-01-2017

### Fare

M = 46,07 g/mol

Indeholder: ethanol. Index nr.: 603-002-00-5

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)



Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Placering: lok: B145 Skur

## Ethanol absolut

12-01-2017

### Fare

M = 46,07 g/mol

Indeholder: ethanol. Index nr.: 603-002-00-5

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)



Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Placering: lok: B145 Skur